



## Raschiatore sandwich

## Scraper sandwich

### L/SW raschiatore sandwich nero/rosso/nero

### L/SW scraper sandwich black/red/black

**IMPIEGO:**

Raschiatore in gomma pulisci nastro. E' costituito da tre strati di gomma. La copertura e il sottostrato sono composti da gomma antiabrasiva nera più dura, mentre il nucleo centrale è composto da gomma para di colore rosso più morbida.

Questa particolare struttura conferisce al prodotto un'ottima durata ed omogeneità di pulizia.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia

**USE:**

Rubber scraper used to clean the belt. It is composed of three layers of rubber. The top and bottom layer consist of harder black, anti-abrasive rubber, while the central layer consists of softer, red para rubber. This particular structure ensures the product is very long-lasting and gives even cleaning.

SURFACE: smooth/smooth



-25°C / +80°C  
-13°F / +176°F

SPECIFICHE TECNICHE			
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE	
COLORE:	-	NERO	ROSSO
PESO SPECIFICO:	-	1.30 gr/cm <sup>3</sup>	1.20 gr/cm <sup>3</sup>
DUREZZA:	ASTM D2240	75 Shore A	48 Shore A
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	80 Kg/cm <sup>2</sup>	100 Kg/cm <sup>2</sup>
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	300 %	400 %
PERDITA DI ABRASIONE:	DIN 53516	150 mm <sup>3</sup>	120 mm <sup>3</sup>

↓ ↑ mm.	STOCK	↑ ↓ mt	← → mt
10	•	1.4	10
15	•	1.4	5
20	•	1.4	5
25	•	1.4	5
30	•	1.4	5