

Tubo aspirazione per digitali

Suction hose for digital machines



Applicazioni

Trasporto d'aria calda o fredda nelle applicazioni meccaniche ed industriali diverse quali:

- Condotte flessibili per il raffreddamento dei motori (aria fresca e pura).
- Aspirazione di solventi (stampe, vernici).

Trasporto di gas e fumi, in condizioni difficili (temperature elevate, vibrazioni, aggressioni chimiche).

Caratteristiche tecniche

Tessuto di poliestere rivestito di TPE, nero, aspetto ondulato.

Armatura: spirale in acciaio annegata nella parete.

Gamma delle temperature: da -40°C a +130°C.

Max. +150°C.

Proprietà elettriche: non conduttore. Le due estremità della spirale possono essere collegate ai raccordi, se è necessaria la conducibilità elettrica.



Ø da 25 a 500mm
Ø from 25 to 500mm

Applications

Transport of hot or cold air for various mechanical and industrial applications:

- flexible conduit for cooling engines (cool and pure air)
- exhaust of solvent fumes (printing, painting)

For handling air and fumes in hard environments (high temperatures, vibration, chemical attacks).

Technical description

TPE-coated polyester cord, black, corrugated.

Reinforcement: Steel embedded helix.

Temperature range: - 40 °C to + 130 °C (intermittent: + 150 °C).

Electrical properties: non conductive. Both ends of the helix can be connected to the couplings/fittings, if conductivity is required.