

Tubi flessibili per forni

Flexible hoses for kilns

AIRFIBER



Applicazione: aspirazione fumi, gas e vapori. Ventilazione ed aerazione.

Condizionamento navale e civile.

Temperatura: da -20°C a +90°C (+120°C punte)

Diametri disponibili da 40 mm a 600 mm

Applicazione: fumes suction, gas and steam, ventilation and areation.

Naval and civil conditioning

Temperatura: -20°C to +90°C (peaks +120°C)

Available diameters from 40 mm to 600 mm

P4-SILICONE - P4-SILICON

Tubo per alte temperature
Hose for high temperatures



Applicazione: aspirazione, estrazione e soffiaggio d'aria anche con particelle polverose in presenza di alte temperature

Temperatura: da -60°C a +300°C

Diametri disponibili da 19 mm a 305 mm

Applicazione: suction and blowing air with high temperatures

Temperature: -60°C to +300°C

Available diameters from 19 mm to 305 mm

P8-NEOPRENE - P8-NEOPREN

Tubo per alte temperature
Hose for high temperatures



Applicazione: aspirazione e ventilazione industriale. Raffreddamento apparati elettronici e sale macchine navi. Aspirazione aria diesel, riscaldamento per autoveicoli

Temperatura: da -55°C a +150°C

Diametri disponibili da 19 mm a 305 mm

Applicazione: suction and industrial ventilation

Temperature: -55°C to +150°C

Available diameters from 19 mm to 305 mm

ALU-FLEX

Condotti flessibili per ventilazione e aspirazione
Flexible ventilation and suction pipes



Applicazione: ventilazione aria calda. Raccordi caldaie, cappe, cucine, essiccatoi, etc... Collegamento canne fumarie e camini.

Temperatura: fino a +300°C

Diametri disponibili da 60 mm a 300 mm

Applicazione: hot-air ventilation. Junction for boilers, hoods, kitchens, dryers, etc...

Connection of fume stacks and chimneys (open-design interior).

Temperature: up to +300°C

Available diameters from 60 mm to 300 mm

**PLASTORGOMMA**forniture tecniche industriali *Service* industrial supply

AIRFIBER



AIRFIBER

Applicazione aspirazione fumi, gas e vapori. Ventilazione ed aerazione. Condizionamento navale e civile

Application fumes suction, gas and steam, ventilation and areation. Naval and civil conditioning

Temperatura da -20°C a +90°C (+120°C punte)

Temperature -20°C to +90°C (peaks +120°C)

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo flessibile realizzato con tessuto in poliammide spalmato di PVC sui due lati e spirale incorporata in filo armonico. La speciale esecuzione consente l'impiego in tutte le installazioni di aspirazione e ventilazione dell'aria anche con parti in movimento; grigio; lunghezza: 10 metri

Tube flexible hose made by polyamide fabric coated with PVC on both sides, integrate armonic spiral. Ideal for use on all ventilation and air suction applications, even with mooving parts; grey; lenght: 10 mt

Certificazioni reazione al fuoco

Certification fire reaction

Ø mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING DEPRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT g/m
40	0,90	0,24	25	120
50	0,80	0,20	35	145
60	0,80	0,16	42	170
70	0,70	0,14	49	198
80	0,60	0,10	56	227
100	0,50	0,09	70	285
120	0,50	0,08	85	342
130	0,40	0,08	92	370
150	0,25	0,06	105	427
160	0,20	0,06	110	527
180	0,20	0,06	130	590
200	0,20	0,05	140	660
250	0,10	0,04	175	825
300	0,06	0,03	210	990
350	0,05	0,02	245	1155
400	0,04	0,01	280	1320
450	0,03	0,01	315	1485
500	0,02	0,01	350	1650
550	0,02	0,01	385	1820
600	0,01	0,01	420	1980

**PLASTORGOMMA***Service*

**PLASTORGOMMA**

forniture tecniche industriali industrial supply

P8-NEOPRENE

P8-NEOPREN



P8-NEOPRENE - P8-NEOPREN

Tubo per alte temperature

Hose for high temperatures

Applicazione

aspirazione e ventilazione industriale. Raffreddamento apparati elettronici e sale macchine navi. Aspirazione aria diesel, riscaldamento per autoveicoli

Application

suction and industrial ventilation

Temperatura

da -55°C a +150°C

Temperature

-55°C to +150°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION**Tubo**

tubo flessibile realizzato con uno strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di neoprene, spirale interna e visibile in acciaio armonico ramato, cordoncino esterno in fibra di vetro

Tube

flexible hose made with a layer of fiber fabric neopren coated, copper steel internal spiral, fiber glass external cord

Caratteristiche

colore: nero - pezzature: 4 metri standard

Characteristics

colour: black - lenght: 4 mts

Ø mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING DEPRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT g/m
19	1,7	5300	6	80
25	1,6	5100	8	120
38	1,3	5000	12	168
51	1,2	4300	16	250
63	1,1	4000	20	300
76	1,1	3400	25	410
89	1,0	3000	29	490
95	0,9	2800	33	550
102	0,9	2600	35	650
114	0,9	2200	40	720
127	0,8	1700	46	800
152	0,7	1400	50	980
178	0,6	1100	60	1190
203	0,5	700	68	1330
250	0,4	450	100	1650
305	0,1	300	116	2000

**PLASTORGOMMA**

Service

**PLASTORGOMMA**forniture tecniche industriali *Service* industrial supply

P4-SILICONE

P4-SILICON



P4-SILICONE - P4-SILICON

Tubo per alte temperature

*Hose for high temperatures***Applicazione** aspirazione, estrazione e soffiaggio d'aria anche con particelle
polverose in presenza di alte temperature**Application** *suction and blowing air with high temperatures***Temperatura** da -60°C a +300°C**Temperature** *-60°C to +300°C*

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo flessibile realizzato con uno strato di tessuto in fibra di vetro
spalmato di silicone, spirale interna e visibile in acciaio armonico**Tube** *flexible hose made with a layer of fiber fabric silicon coated, copper
steel internal spiral, fiber glass external cord***Caratteristiche** colore: rosso mattone - pezzature: 4 metri standard**Characteristics** *colour: red - lenght: 4 mts*

Ø mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO <i>WORKING PRESSURE</i> bar	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO <i>WORKING DEPRESSURE</i> bar	RAGGIO DI CURVATURA <i>BENDING RADIUS</i> mm	PESO <i>WEIGHT</i> g/m
19	1,7	5300	6	80
25	1,6	5100	8	120
38	1,3	5000	12	168
51	1,2	4300	16	250
63	1,1	4000	20	300
76	1,1	3400	25	410
89	1,0	3000	29	490
95	0,9	2800	33	550
102	0,9	2600	35	650
114	0,9	2200	40	720
127	0,8	1700	46	800
152	0,7	1400	50	980
178	0,6	1100	60	1190
203	0,5	700	68	1330
250	0,4	450	100	1650
305	0,1	300	116	2000

**PLASTORGOMMA***Service*